
Guida pratica a DCAT-AP_{IT}

Release 1.0

2017, AgID - Agenzia per l'Italia Digitale

Mar 26, 2017

Contents

1	Indice dei contenuti	3
1.1	Introduzione	3
1.2	Alimentare il catalogo nazionale dei dati	3
1.2.1	Modalità di alimentazione	3
1.2.1.1	Editor	3
1.2.1.2	Harvesting	3
1.3	Capitolo 2	4

Questo progetto rappresenta la guida pratica per l'alimentazione del catalogo dei dati (attualmente `dati.gov.it`) secondo le due diverse modalità previste, e per l'adeguamento delle Pubbliche Amministrazioni al profilo nazionale di metadatazione DCAT-AP_IT, così come raccomandato nelle [linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico \(anno 2016\)](#). Per dettagli sulla semantica degli elementi si invita a consultare anche l'[ontologia OWL](#) del profilo DCAT-AP_IT. La presente guida pratica fornisce una descrizione degli elementi principali del profilo con le relative proprietà. Per ciascun elemento e proprietà, al fine di facilitare le amministrazioni nella predisposizione dei metadati per abilitare la modalità di alimentazione del catalogo detta harvesting, sono forniti esempi di uso nelle seguenti serializzazioni RDF: JSON-LD, RDF/XML, RDF/Turtle.

Licenza: CC-BY 4.0 (Creative Commons Attribution).

Introduzione

Alimentare il catalogo nazionale dei dati

Questa sezione illustra le modalità di alimentazione del catalogo nazionale dei dati.

Modalità di alimentazione

Esistono due modalità di alimentazione:

Editor

editor: applicazione Web integrata nel catalogo per l'acquisizione e l'aggiornamento guidato dei metadati. L'editor alimenta automaticamente il catalogo in modo da garantire la conformità al profilo DCAT-AP_IT. Tale modalità è consigliata in presenza di pochi dataset che hanno anche una frequenza di aggiornamento ampia. Al momento la funzionalità non è ancora attiva. Si prevede tuttavia la possibilità per l'utente di accedere all'area privata del catalogo dei dati selezionando *Login* dal menu in alto a destra, previo accreditamento presso la piattaforma;

Harvesting

harvesting: funzionalità offerta dal catalogo per l'acquisizione e l'aggiornamento periodico dei metadati. L'uso di tale funzionalità richiede che l'amministrazione comunichi, solo la prima volta, l'URL del catalogo e indichi la modalità di harvesting (e.g., RDF (DCAT-AP_IT), CKAN, CSW). Sarà lo stesso catalogo nazionale che si occuperà successivamente di raccogliere periodicamente i metadati che descrivono i dati. Tale modalità è consigliata in presenza di un numero elevato di dataset, soggetti anche a frequenti aggiornamenti.

prova 123	xxxx	dsdsdsdsdsds
xxxxxxx	kkkk	kkkokokokoko

Capitolo 2